

## 製品認証登録リスト（詳細）

### 認証に関する事項の詳細

| 認証番号                          |                   | GB0507097   |
|-------------------------------|-------------------|---|
| 認証日（契約締結日）                    |                   | 2007年7月19日  |
| 被認証者の氏名又は名称<br>（法人番号）<br>及び住所 |                   | 奈良レミコン株式会社<br>(4150001005979)<br>奈良県大和郡山市椎木町 311 番地の 4  |
| 認証に係る日本産業規格の番号及び名称            |                   | JIS A 5308 レディーミクストコンクリート   |
| 日本産業規格の種類又は等級                 |                   | 別表に示す   |
| 鉱工業品又はその加工技術の名称               |                   | レディーミクストコンクリート  |
| 認証の区分                         |                   | 普通コンクリート・舗装コンクリート   |
| 認証に係る工場又は事業場の名称<br>及び所在地      |                   | 奈良レミコン株式会社<br>奈良県大和郡山市椎木町 311 番地の 4   |
| 表示事項                          |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ JIS マーク</li> <li>・ 適合する JIS の種類又は等級</li> <li>・ 一般財団法人 日本建築総合試験所の略称</li> </ul>  |
| 付記事項                          |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 認証番号</li> <li>・ 製造業者名</li> <li>・ 製造工場名</li> <li>・ 適合する JIS で定める表示事項</li> </ul> |
| 表示の方法                         |                   | 運搬の都度、運搬車 1 台ごとに、レディーミクストコンクリートの納入書に、表示事項は押印又は印刷、付記事項は印刷及び押印など容易に消えない方法   |
| 認証を行った鉱工業品の個数又は量に係る事項         | 個数又は量             | —   |
|                               | 識別番号又は記号及びその表示の方法 | —   |
| 認証に係る産業標準化法の根拠                |                   | 第 30 条第 1 項   |

表 1 認証に係る製品の種類

| 種 類          | 粗骨材の<br>最大寸法<br>(mm) | スランブ<br>(cm)  | 呼び強度 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |   |
|--------------|----------------------|---------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|---|
|              |                      |               | 18   | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | 曲げ<br>4.5 |   |
| 普通<br>コンクリート | 20                   | 8、10、12、15、18 | ○    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○         | - |
|              |                      | 21            | -    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○         | - |
|              | 40                   | 5、8、10、12、15  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○  | -  | -  | -  | -  | -  | -         | - |
| 舗装<br>コンクリート | 20、40                | 2.5、6.5       | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -         | ○ |

註：「○」を付した製品が認証対象であることを示す。