

## 製品認証登録リスト（詳細）

### 認証に関する事項の詳細

| 認証番号                          |                       | GB0806042   |
|-------------------------------|-----------------------|---|
| 認証日（契約締結日）                    |                       | 2006年11月1日  |
| 被認証者の氏名又は名称<br>（法人番号）<br>及び住所 |                       | 株式会社神生<br>(7350001002887)<br>宮崎県宮崎市大字赤江 1099 番地                         |
| 認証に係る日本産業規格の番号及び名称            |                       | JIS A 5308 レディーミクストコンクリート   |
| 日本産業規格の種類又は等級                 |                       | 別表に示す   |
| 鉱工業品又はその加工技術の名称               |                       | レディーミクストコンクリート  |
| 認証の区分                         |                       | 普通コンクリート・舗装コンクリート、<br>高強度コンクリート   |
| 認証に係る工場又は事業場の名称<br>及び所在地      |                       | 株式会社神生<br>宮崎県宮崎市大字赤江 1099 番地  |
| 表示事項                          |                       | ・ JIS マーク<br>・ 適合する JIS の種類又は等級<br>・ 一般財団法人 日本建築総合試験所の略称                |
| 付記事項                          |                       | ・ 認証番号<br>・ 製造業者名<br>・ 製造工場名<br>・ 適合する JIS で定める表示事項                     |
| 表示の方法                         |                       | 運搬の都度、運搬車 1 台ごとに、レディーミクストコンクリートの納入書に、表示事項は押印又は印刷、付記事項は印刷及び押印など容易に消えない方法 |
| 認証を行った鉱工業品の<br>個数又は量に係る事<br>項 | 個数又は量                 | —   |
|                               | 識別番号又は記号及<br>びその表示の方法 | —   |
| 認証に係る産業標準化法の根拠                |                       | 第 30 条第 1 項   |

表 1 認証に係る製品の種類

| 種類           | 粗骨材の最大寸法 (mm) | スラブ (cm)      | 呼び強度 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |   |   |
|--------------|---------------|---------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|---|---|
|              |               |               | 18   | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | 曲げ 4.5 |   |   |
| 普通<br>コンクリート | 20            | 8、10、12、15、18 | ○    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○      | ○ | - |
|              |               | 21            | -    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○      | ○ | - |
|              | 40            | 5、8、10、12、15  | ○    | ○  | ○  | ○  | ○  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | - | - |
| 舗装<br>コンクリート | 20、40         | 2.5、6.5       | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | - | ○ |

注：「○」を付した製品が認証対象であることを示す。

表 2 認証に係る製品の種類

| 種類            | 粗骨材の最大寸法 (mm) | スラブ又はスラブリフト (cm) | 呼び強度 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------|---------------|------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|               |               |                  | 46   | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 高強度<br>コンクリート | 20            | 12、15、18、21      | -    | -  | ○  | -  | ○  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
|               |               | 45、50、55、60      | -    | -  | ○  | -  | ○  | ○  | -  | -  | ○  | ○  | -  | ○  | -  | -  | ○  |

注：「○」を付した製品が認証対象であることを示す。